

S8-108GANT

N-type
高效单晶硅
双面双玻组件

425 - 450W / 输出功率

0~5W / 功率公差

23.04% / 最高组件效率



更优弱光响应

在雾霾、阴天等弱光环境下比常规组件有更高的功率输出



更优温度系数

钝化接触电池技术组件，相比常规组件，工作状态下发电量更高



更低度电成本

高双面率，高组件功率，降低光伏系统整体BOS



更广泛应用性

双面双玻设计，应用范围更加广泛，如BIPV、垂直安装、雪地、高湿度及强风沙地带等



10%-30%额外发电增益

相较常规P型组件，至少30年的生命周期可带来10%-30%的额外发电量



0光致衰减

N型电池无光致衰减 (LID),可提升组件发电量



抗PID保证


通过电池生产技术优化和材料管控将PID现象造成的衰减几率降至最小



载荷能力

在指定安装方式下，通过2400Pa风载荷和5400Pa雪载荷认证

线性功率保证



15 年

产品材料
和工艺质保

30 年

功率线性质保

0.40 %

首年外后续
每年功率衰减

产品认证

ISO9001: 2015: 质量管理体系
ISO14001: 2015: 环境管理体系
ISO45001: 2018: 职业健康安全管理体系
IEC61215, IEC61730, IEC62716



* 不同的市场有不同的认证要求。此外，产品正在快速创新。请与区域销售代表确认认证状态。

极光系列

RS425~450S8-108GANT

机械性能

电池数量/规格	108 [2 x (9 x 6)] / 182*91.875mm
尺寸 (mm)	1722*1134*30
重量 (kg)	24
正面玻璃	2.0mm, 高透镀膜玻璃
背面玻璃	2.0mm, 半钢化玻璃
接线盒	IP68, 3个二极管
电缆类型	TUV 1x4.0mm ² 导线长度+300mm/ -300mm或按客户要求定制
连接器类型	MC4-EVO2 / MC4兼容

电性能参数

组件型号	RS425S8-108GANT		RS430S8-108GANT		RS435S8-108GANT		RS440S8-108GANT		RS445S8-108GANT		RS450S8-108GANT	
测试条件	STC ¹	NOCT ²	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
最大功率 (Pmax/W)	425	318	430	322	435	326	440	330	445	334	450	338
最大功率点的工作电流 (Imp/A)	13.36	10.69	13.44	10.76	13.52	10.84	13.60	10.91	13.68	10.98	13.76	11.05
最大功率点的工作电压 (Vmp/V)	31.82	29.75	32.00	29.93	32.18	30.07	32.36	30.26	32.53	30.42	32.71	30.59
短路电流 (Isc/A)	14.13	11.31	14.21	11.37	14.29	11.43	14.37	11.49	14.45	11.56	14.53	11.62
开路电压 (Voc/V)	38.21	36.16	38.40	36.35	38.59	36.54	38.78	36.73	38.97	36.92	39.16	37.11
组件效率 (%)	21.76		22.02		22.28		22.53		22.79		23.04	

¹ STC (标准测试环境): 辐照度1000W/m², 电池温度25°C, 大气质量AM=1.5

² NOCT (电池片标称工作温度条件): 辐照度800W/m², 环境温度20°C, 大气质量AM=1.5, 风速1m/s

性能参数(BNPI¹)

铭牌功率 (W)	425	430	435	440	445	450
最大功率 (Pmax/W)	458	463	469	474	480	485
最大功率点的工作电流 (Imp/A)	14.48	14.56	14.65	14.74	14.82	14.91
最大功率点的工作电压 (Vmp/V)	31.63	31.82	32.00	32.18	32.36	32.53
短路电流 (Isc/A)	15.31	15.40	15.49	15.58	15.66	15.75
开路电压 (Voc/V)	38.02	38.21	38.40	38.59	38.78	38.97


¹ BNPI: 前辐照度1000W/m², 后辐照度135W/m², 电池温度25°C, 大气质量AM=1.5

温度系数

标称工作温度 (NOCT/°C)	42±2
最大功率温度系数 (%/°C)	-0.310
开路电压温度系数 (%/°C)	-0.26
短路电流温度系数 (%/°C)	+0.046


包装信息

车型	13米运输货车	17.5米运输货车
托盘尺寸 (mm)	1760*1120*1258	1760*1120*1258
托盘/片	36	36
集装箱/片	1008	1188



工作参数

工作温度 (°C)	-40 ~ +85
最大系统电压 (V)	1500 DC (IEC)
最大额定熔丝电流 (A)	30
安全防护等级	Class II
最大测试机械载荷 (Pa)	正面 5400 / 背面 2400



润达光伏盐城有限公司
地址: 江苏省盐城市建湖县严桥路199号
电话: +86-0510-83801000 邮箱: sales@rundapv.com 网址: www.rundapv.com

注意: 使用产品前请阅读安全和安装说明。

© 2024 润达光伏盐城有限公司版权所有。本数据表内容如有更改, 恕不另行通知。

对于特殊用途的适用性或在特殊环境中安装 of 的适用性, 除非制造商在合同文件中另有明确承诺, 否则不给予任何特殊承诺或保证。